



Aluminum



Max. Load
15.0 Kg
33.07 lbs



Sections: 4



53.0 cm
20.87 inch



31 mm
1.22 inch



170.0 cm
66.93 inch



0.50 Kg
1.10 lbs



Błyskawiczne rozkładanie

Rury typu non-rotating - poszczególne sekcje monopodu nie obracają się względem siebie. Jednym ruchem dłoni można odkręcić wszystkie pokręta blokujące, co znacznie przyspiesza rozkładanie monopodu i ułatwia regulację jego wysokości podczas pracy.

Odporne na kurz i piasek

Pokręta blokujące zabezpieczone są przed dostawaniem się do ich wnętrza kurzu i drobnego piasku, co eliminuje zatarcie się poszczególnych sekcji.

Gumowa stopka z kołcem

Uniwersalna antypoślizgowa stopka z gumy. Kolec ze stali nierdzewnej.

Dwustronna, obracana śruba montażowa z gwintami 1/4 i 3/8 cala

Śruba do montażu głowic i akcesoriów posiada z jednej strony gwint 1/4 cala, a z drugiej gwint 3/8 cala. Dzięki temu możliwy jest montaż różnych głowic dostępnych na rynku – profesjonalnych i amatorskich.

Wygodny uchwyt z pianki

Okładzina z wodoodpornej pianki zapewnia wygodny i pewny chwyt oraz zwiększa komfort pracy w niskich temperaturach.